

MOTEUR ELECTRIQUE

	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé
- Puissance utile	0,5 CV	0,5 CV	1 CV	1 CV	1,5 CV
- Tension d'alimentation Fréquence	220 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz
- Puissance absorbée	510 W	575 W	1130 W	1030 W	1500 W
- Courant absorbé	2,4 A	2,1/1,2 A	5,7 A	3,7/2,15 A	5,1/2,95 A
- Vitesse de rotation	1350 tr./min	1350 tr./min	1350 tr./min	1350 tr./min	1350 tr./min
- Degré de protection	IP 45	IP 45	IP 55	IP 55	IP 55
- Condensateur	20 µF		30 µF		

REDUCTEUR

- Couple nominal maxi	3,72 da N.m	3,90 da N.m	7,85 da N.m	8,2 da N.m	10,79 da N.m
- Rapport	1/32				
- Vitesse de coulisement	9,5 m/min				
- Temperature de l'huile	-20° C + 80° C				
- Poids maxi du vantail	400 kg.	450 kg	800 kg	850 kg	1200 kg
- Huile	AGIP Rotra THT				
- Poids complet MEC 200	19 kg	18 kg	23 kg	21 kg	25 kg